



DRYTECH

Инвертор

Свободностоящата машина разполага с управление за плавно нарастване скоростта на въртене на барабана (инвертор). Това е най-сигурният начин да се избегне ударно завъртане, което е от особено значение при специфични и деликатни тъкани. Най-бързият начин да се постигне пълнота на цикъла е да се извлече максимално препаратът преди сушенето. При това системата за баланс на ITALCLEAN достига скорост 850 об./мин. (при G фактор 344) с еднакъв ефект както при пълна, така и при частично пълна машина. Регулаторът на скоростта дава възможност да се зложат различни програми на пране според нуждите на клиента, достъпни и лесни за управление. Опцията е стандартна за всички модели от серията DT, работещи с въглеродород.

Охладител

Всички машини ITALCLEAN, включително и тези от серията DT, работещи с въглеродород, са стандартно оборудвани с автоматичен компютърен контрол на температурата, предотвратяващ обезцветяване или други нежелани въздействия от страна на препарата върху тъканите.

МОДЕЛ	200	200 Slim
Капацитет (кг)	11	11
Диаметър (мм)	725	725
Дълбочина (мм)	533	533
Обем (л)	220	220
Скорост при пране (об./мин.)	45	45
Скорост при центрофугиране (об./мин.)	500	500
Диаметър на люка (мм)	510	510
Капацитет на филтрите:		
Найлонов (еко) филтър (м ²)	2,3	2,3
Обезцветяващ филтър (бр.)	1	1
Дестилатор (л)	90/75	
Резервоари:		
Резервоар 1 (л)	100	110
Резервоар 2 (л)	100	70

МОДЕЛ	200	200 Slim
Мотори:		
Пране/центрофугиране (kW)	1,1	1,1
Вентилатор (kW)	0,75	0,75
Помпа (kW)	0,55	0,55
Филтър (kW)	0,25	0,25
Охладител (kW)	2,6	2,6
Размери на охлаждащната група:		
Ширина (мм)	1550	1010
Дълбочина (мм)	1300	1500
Височина (мм)	1950	1960
Инсталационна мощност:		
Версия на пара (kW)	4,2	4,2
Версия на електричество (kW)	13	7
Тегло(кг)	1300	950