

xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ИНДУСТРИАЛНИ ВИСОКООБОРОТНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ

FS 33, FS 40, FS 55



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящи
- Корпус от неръждаема стомана (AISI 304)
- Барабан и казан от нераждаема стомана
- Xcontrol Plus - свободно програмируем микропроцесор.
 - 20 предварително зададени програми
 - многоезичен
 - цифрова клавиатура
- Много широк отвор на люка (Ø54 cm) за лесно зареждане и изваждане на прането
- Големи отточни клапани (2xØ76 mm)
- Лесен достъп до всички части на машината
- Стандартна връзка за течни препарати
- Контрол честота на мотора (инвертор)
- Лицензирана ваничка за препарати с пет подвижни отделения
- PowerWash® перфорирани ребра: по-добра механика, по-малък разход на вода
- Програма за пране SuperEco
 - значително намаление разхода на вода и електричество

ОПЦИИ

- Загряване с Паря - ниско налягане
- Помпи за течни препарати
- Версия SoftWash® (wet cleaning)
- Смесител на течни препарати
- Софтуер Trace-Tech с проследяване на цикъла и свързване в мрежа



ЗДРАВА
КОНСТРУКЦИЯ



ГОЛЯМ ЛЮК



ГОЛЯМ ИЗПУС-
КАТЕЛЕН КЛАПАН

POWERWASH®


superEco

Graphitronic®


TRACE-TECH®

ТИП		FS 33	FS 40	FS 55
КАПАЦИТЕТ				
Обем барабан	лт.	335	400	518
Капацитет	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Диаметър барабан	мм	Ø914	Ø914	Ø914
МОТОР				
Контролирана честота		standard	standard	standard
ОБОРОТИ				
При пране	об./мин.	38	38	38
Центрофуга	об./мин.	830	830	830
Фактор-G		350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ				
Xcontrol Plus®		стандартно	standard	standard
КОРПУС				
Неръжд. стом. AISI 304		стандартно	standard	standard
ФИКСИРАНЕ				
		свободно (4xM16)	своб. (4xM16)	своб. (4xM16)
ЗАГРЯВАНЕ				
100% топла вода	° C	90	90	90
	° F	194	194	194
100% електр.	kW	24	36	54
Пара високо налягане	bar	3-8	3-8	3-8
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ				
Електричество		3x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz друго при поискване		
Вход вода	inch	1"		
Вход пара	inch	3/4"		
РАЗМЕРИ ВxШxД				
	мм	1905 x1195x1330	1905 x1195x1430	1905 x1195x1610
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ				
Брутно тегло				
С опаковка - рама	kg	1310	1700	1770
Нето-тегло	kg	1190	1560	1630
Обем (с опаковка)				
опаковка	м³	4,4	4,7	5,3
Размери с опаковка	мм	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
РАЗХОД НА ВОДА				
Топла и студена вода за цикъл*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93
Standard = стандартна версия				
* Тествано съгласно норма EN60456, данните за размерите включват всички изпъкнали части на машина				


ПРЕДЕН FS 33 40 55



СТРАНА FS 33 40 55



ЗАДЕН FS 33 40 55



1. Ваничка а препарати
2. Команден панел
3. Прекъсвач
4. Алармен стоп
5. Електрозахранване
6. Ел. присъединяване към течни препарати
7. Главен прекъсвач
8. Присъединяване към течни препарати
9. Вентилация
10. Присъединяване към вода
11. Отточен клапан

Фирма Primus си запазва правото да променя характеристики във всеки момент, без предупреждение. Детайлите и илюстрациите са с чисто информативен характер.

www.denex-service.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

