

we care 

primus

laundry equipment

## Професионални перални с центрофуга

### RS 18, RS 22



#### ОПИСАНИЕ

- Твърдо закрепени
- Преден и горен панел от неръждаема стомана (inox - AISI 304)
- Барабан inox
- Голям отточен клапан (Ø76 mm)
- Лесен достъп до всички части на машината
- Ваничка да препарати и оттичане по система Liqui-Mix®
- Стандартно включване към течни преп.
- Контрол честота на мотора (инвертор)
- PowerWash® перфорирани ребра: по-добра механика, по-малък разход на вода
- Програма за пране SuperEco - значително намаляване разхода на вода и електричество

#### ОПЦИИ

- Корпус от inox (AISI 304)
- Graphitronic® - нов графичен дисплей с почти неограничени възможности като например:
  - комуникативен интерфейс позволяващ дистанционно управление
  - многоезичен
  - свободно програмиране
- Монетник
- Помпи за течни препарати
- Кит за рециклиране на водата
- Софтуер Trace-Tech®on проследяване на процеса и свързване в мрежа



СТАБИЛЕН ДИЗАЙН



ГОЛЯМ ОТТОЧЕН  
КЛАПАН



ЛЕСНА  
ПОДДРЪЖКА

POWERWASH

supereco

liqui-mix®


TRACE-TECH

ТИП		RS 18	RS 22
<b>КАПАЦИТЕТ</b>			
Обем барабан	l	181	217
Капацитет	kg/lb	18/40	22/50
Дм барабан	mm	Ø700	Ø700
<b>МОТОР</b>			
Честотен контрол		standard	standard
<b>ОБОРОТИ</b>			
При пране	об./мин.	44	44
На центрофугата	об./мин.	505	480
Фактор G		100	90
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>			
ЕС микропроцесор		standard	standard
Graphitronic® микропроцесор		+	+
<b>КОРПУС</b>			
Цветни панели		standard	standard
Неръжд. стомана AISI 304		+	+
<b>ЗАКРЕПЯНЕ</b>			
		да(6 част M16x160)	да(6 част M16x160)
<b>ПОДГРЕВ</b>			
100% топла вода	° C	90	90
	° F	194	194
100% електр.	kW	12-18	12-18
Паров	bar	3-8	3-8
<b>ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ</b>			
Електр.		1x220-240V 50/60Hz, 3 x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz, 3 x380-480V 50/60Hz Altro a richiesta	
Вход вода	inch	3/4"	
Вход пара	inch	1/2"	
<b>РАЗМЕРИ</b>			
	mm	1315 x855x900	1315 x855x1000
<b>ТРАНСПОРТНИ ДАННИ</b>			
Бруто тегло			
С опаковката	kg	290	300
Нето тегло	kg	280	280
Обем с опаковката	m <sup>3</sup>	1,37	1,5
Размери с опаковка	mm	1530 x935x955	1530 x935x1050
<b>РАЗХОД ВОДА</b>			
топла и студена за цикъл*	l	134 + 33	163 + 41


+ = Наличен, Standard = Стандартна версия

\* Тествана съгласно норма EN60456, данните за размери включват всички части на машините


ПРЕДЕН RS 18 22



СТРАНА RS 18 22



ЗАДЕН RS 18 22



1. Команден панел
2. Дръжка на люка
3. Сервизен панел
4. Обезвъздушаване
5. Връзка течни препарати
6. Табела производител
7. Присъединяване към пара
8. Отточен клапан
9. Заземяване
10. Присъединяване топла вода
11. Присъединяване студена мека вода
12. Присъединяване студена твърда вода
13. Предпазители
14. Електрозахранване
15. Ел.присъединяване към течни препарати
16. Зареждане

Фирма Primus си запазва правото да променя специфики и машини без предупреждение. Детайлите и илюстрациите са с чисто информативен характер.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

