



Надлъжно сгъване/Сгъване на ширина/Стекер

Компактни сгъвачи



Сгъване по дължина

- Автоматичен избор на 2 (при КС 2), на 2 или 3 (при КС 3) сгъвания по дължина
- Ръчен избор на 0,1 или 2 (при КС 2), 1,2 или 3 (КС 3) сгъвания по дължина
- Стандартен преход от 1-во към 2-ро (при КС 2), и от 1-20 към 3-то (при КС 3) надлъжно сгъване
- Стандартен брой редове 1. Опция: 2, 3 или 4 реда.

Сгъване по ширина:

- Първо сгъване с въздух, второ с нож и трето с края на ножа и с въртеливо подаване към плота
- Първото сгъване по ширина: 1000 мм
- Ръчен избор за 2 или 3 сгъвания по ширина
- Редове: 1

Стекер:

Може да бъде монтиран и от двете страни на машината за сгъване с конвейерно подаване

ОПИСАНИЕ

- Компактен Сгъвач(КС)2: 2 пъти надлъжно и 3 пъти на ширина със Стекер
- КС 3: 3 пъти по дължина и 3 пъти по ширина със Стекер
- Управление - микропроцесор със свободно програмиране
- Стандартна раб. ширина до 3300 мм
- Регулиране на скоростта от 8 до 50 м/мин.
- Максимален капацитет на сгъване до 1200 бр/час
- Изходящ плот 600 мм
- Автоматична система за отделяне на: скъсано бельо, бельо с петна
- Автоматично синхронизиране на скоростта с каландър тип ICL

ОПЦИИ

- Сгъване по дължина на малки артикули в 2,3 или 4 реда
- Автоматична синхронизация на скоростта към наличен каландър
- Вградена антистатична система
- Подвижна сервизна стълба