

we care 

primus

laundry equipment

Промислени гладачни с вграден нагревател

ICL 60, ICL 80



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Патентовано подвижно „легло“ с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортизьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ГАЗОВ или ПАРОВ (ICL 80) ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване

ОПЦИИ

- NOMEX обвивка над 11 бар
- Температурен четец на отводната тръба
- Високоскоростен модел
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал



МАСИВНА
КОНСТРУКЦИЯ



ЛЕСЕН КОНТРОЛ



ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ТИП		ICL 60					
		2			3		
Брой цилиндри							
Дължина цилиндър	мм	2700	3000	3300	2700	3000	3300
Гладка площ под натиск	м ²	5,298	5,886	6,476	7,947	8,829	9,714
Обща загр. площ	м ²	6,623	7,358	8,095	10,595	11,772	13,312
Скорост	м/мин.	4,5-18/36*	4,5-18/36*	4,5-18/36*	6-24/44*	6-24/44*	6-24/44*
Мотор цилиндър	kW	4	4	4	7,5	7,5	7,5
Мотор отводна тръба	kW	2x0,75	2x0,75	2x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Мотор водна помпа	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Вход пара	инч	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Връщане конденз	инч	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"
Отводна тръба, диаметър	мм	2x120	2x120	2x120	3x120	3x120	3x120
Обща ширина	мм	3835	4135	4435	3835	4135	4435
Обща дълбочина	мм	2460	2460	2460	3520	3520	3520
Обща височина	мм	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Тегло	кг	4700	5200	7800	700 520	7800	8700
* = Висока скорост							

ТИП		ICL 80					
		2			3		
Брой цилиндри							
Дължина цилиндър	мм	2700	3000	3300	2700	3000	3300
Гладка площ под натиск	м ²	7,417	8,24	9,066	8,477	9,418	10,362
Обща загр. площ	м ²	8,742	9,712	10,685	11,126	12,361	13,599
Скорост	м/мин.	6-24/44*	6-24/44*	6-24/44*	9-36/44*	9-36/44*	9-36/44*
Мотор цилиндър	kW	5,5	5,5	5,5	15/22	15/22	15/22
Мотор отводна тръба	kW	2x0,75	2x0,75	2x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Мотор водна помпа	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Вход пара	инч	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"
Връщане конденз	инч	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Отводна тръба, диаметър	мм	2x120	2x120	2x120	3x120	3x120	3x120
Обща ширина	мм	3955	4255	4555	3955	4225	4555
Обща дълбочина	мм	2860	2860	2860	4120	4120	4120
Обща височина	мм	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Тегло	кг	5600	6200	6800	8400	9300	10200
* = Висока скорост							

Фирма Primus запазва правото да променя машините и техните спецификации по всяко време, без предварително предупреждение. Детайлното описание и снимките имат чисто информационен характер.
www.denex-bg.com

