

we care 

primus

laundry equipment

Промислени гладачи с вграден нагревател

ICLC 37, ICLC 50, ICLC 60, ICLC 80



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Патентовано подвижно „легло“ с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортизтори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ГАЗОВ или ПАРОВ (ICLC 80) ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване

ОПЦИИ

- NOMEX обвивка над 11 бар
- Температурен четец на отводната тръба
- Високоскоростен модел
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал



МАСИВНА
КОНСТРУКЦИЯ



ЛЕСЕН КОНТРОЛ



ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ТИП		ICLC37					ICLC50					
		1					1					
Брой цилиндри												
Дължина цилиндър	мм	1750	2000	2200	3000	3000	1750	2000	2200	3000	3000	3300
Повърхност под налягане	м ²	1,16	1,33	1,46	1,66	2	1,52	1,74	1,92	2,18	2,61	2,87
Скорост	м/мин.	1-3/6,5*	1-3/6,5*	1-3/6,5*	1-3/6,5*	1-3/6,5*	1,5-5,5/12*	1,5-5,5/12*	1,5-5,5/12*	1,5-5,5/12*	1,5-5,5/12*	1,5-5,5/12*
Производство с остатъчна влага 50% (175°C)	кг	48	54	60	67	81	65	75	82	95	115	125
Мотор на цилиндъра	kW	0,18/0,37*	0,18/0,37*	0,18/0,37*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*	0,37/1,5*
Мотор отводна тръба	kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Отводна тръба	мм	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДГРЕВ												
Капацитет съпротивления	kW	30	30	30	35	40	30	30	35	40	45	45
ГАЗОВ ПОДГРЕВ												
Подаване на газ	инч	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Отводна тръба газ	мм	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Макс.капацитет газ.горелка	kW	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
РАЗМЕРИ												
Ширина	мм	2474	2724	2924	3224	3732	03050	2850	3850	3350	3850	4150
Дълбочина с платката	мм	1529	1529	1529	1529	1529	1723	1723	1723	1723	1723	1723
Дълбочина без платката	мм	1050	1050	1050	1050	1050	1091	1091	1091	1091	1091	1091
Височина	мм	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199
Тегло	кг	700	780	860	980	1200	120010	1200	1270	1350	1475	1600
* = Висока скорост												

ТИП		ICLC60					ICLC80				
		1					1				
Брой цилиндри											
Дължина цилиндър	мм	2100	2500	3000	3000	3300	2100	2500	3000	3000	3300
Повърхност под налягане	м ²	2	2,38	2,57	2,85	3,15	3	3,62	3,9	4,35	4,79
Скорост	м/мин.	1,5-6,5/14*	1,5-6,5/14*	1,5-6,5/14*	1,5-6,5/14*	1,5-6,5/14*	3-12/16*	3-12/16*	3-12/16*	3-12/16*	3-12/16*
Производство с остатъчна влага 50% (175°C)	кг	109	230	140	160	175	168	200	216	230	250
Мотор на цилиндъра	kW	1,5/2,2*	1,5/2,2*	1,5/2,2*	1,5/2,2*	1,5/2,2*	2,2/4*	2,2/4*	2,2/4*	2,2/4*	2,2/4*
Мотор отводна тръба	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Отводна тръба	мм	120	120	120	120	120	160	160	160	160	160
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДГРЕВ											
Капацитет съпротивления	kW	45	50	60	60	75	60	75	90	90	90
ГАЗОВ ПОДГРЕВ											
Подаване на газ	инч	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Отводна тръба газ	мм	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Макс.капацитет газ.горелка	kW	91	91	91	91	91	189	189	189	189	189
РАЗМЕРИ											
Ширина	мм	3235	3635	3835	4135	4435	3635	4255	3955	4255	4555
Дълбочина с платката	мм	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200
Дълбочина без платката	мм	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600	1600
Височина	мм	1450	1450	1450	1450	1450	1520	1520	1520	1520	1520
Тегло	кг	2000	2200	2400	3100	2900	2200	3100	2800	3100	3400
* = Висока скорост											